



Sikkerhedsdatablad
Basonyl ® Rot 545 fluessig

1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

1.1 Produktidentifikator

Produktidentifikator	Basonyl ® Rot 545 fluessig
Produktregistreringsnummer	DKPRO 497978

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser	Farvestof til industrielt brug
Anbefalet brug	Kun til industrielt brug

1.3 Leverandør

Leverandør	Nymann Kemi A/S
	Nyhåbsvej 2
	8560 Kolind
	Tlf.: 86 39 18 00
	Fax: 86 39 15 74

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon	Giftlinien 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet)
-------------------	--

2. Fareidentifikationer.

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

I henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr./Irrit.2
 Eye Dam./Irrit.1
 STOT SE 3 (irriterende for åndedrætssystemet)
 (klassificering og mærkningen fandt sted på grundlag af undersøgelser af produktet)

I henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Mulige farer:
 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
 Risiko for alvorlige øjenskade.



Sikkerhedsdatablad

Basonyl ® Rot 545 fluessig

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

2.2 Mærkningselementer

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Piktogram



Signalord

Faresætninger

Fare

H318 Forårsager alvorlig øjenskade

H315 Forårsager hudirritation

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene

**Sikkerhedssætninger
(forebyggelse)**

P280c Bær beskyttelseshandsker

P280d Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P271 Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning

P260i Indånd ikke pulver/gas/tåge/damp

P264 Vask med meget vand og sæbe grundigt efter brug

**Sikkerhedssætninger
(reaktion)**

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

P303+P352 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Vask med rigeligt sæbe og vand.

P332+P313 Ved hudirritation: søg lægehjælp.

P362 Forurennet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.



Sikkerhedsdatablad
Basonyl ® Rot 545 fluessig

Sikkerhedssætninger
(opbevaring)

P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405 Opbevares under låg.

Sikkerhedssætninger
(bortskaffelse)

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et sted til farligt eller special affald.

Mærkning af specielle
præparater (GHS)

Kan ikke udløse allergisk reaktion. Indeholder TRIISOBUTYLPHOSPHAT

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Farebestemmende komponent(er) til etikettering: EDDIKESYRE

I henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF

EU-direktiv

Faresymbol(er)
R-sætning(er)
R41

Xi Lokalirriterende
R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden
Risiko for alvorlig øjenskade



S-sætning(er)

S39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Klassificering og mærkningen fandt sted på grundlag af undersøgelser af produktet.

Farebestemmende komponent(er) til etikettering: EDDIKESYRE

Produktet indeholder: TRIISOBUTYLPHOSPHAT. Kan udløse allergisk reaktion.

2.2 Andre farer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ingen særlige farer er kendt, når forskrifterne/anvisningerne for lagring og omgang bliver overholdt.



Sikkerhedsdatablad
Basonyl ® Rot 545 fluessig

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.

3.1 Stoffer

Stoffer Ikke anvendelig

Blandinger

Kemisk beskrivelse Xanthenfarvestof. C.I. Basic violet 10 – Acetate

Opløst i Eddikesyre....%, vand.

Farlige indholdsstoffer (GHS)

I henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis

(diethylamino)xanthyliumacetat Indhold (W/W): 40% - 45%

EF-nummer: 264-859-5

Eye dam./Irrit.1

Aquatic Chronic 3

H318, H412

Eddikesyre....%

Indhold (W/W): 35% - 40 %

CAS-Nummer: 64-19-7

EF-nummer: 200-580-7

REACH registrerings nr.: 01-2119475328-30

INDEX-nummer: 607-002-00-6

Flam.Liq.3

Skin Corr./Irrit. 1A

H314, H226

Farlige indholdsstoffer

I henhold til Direktiv 1999/45/EF

9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis

(diethylamino)xanthyliumacetat Indhold (W/W): 40% - 45%

EF-nummer: 264-859-5

Faresymbol(er): Xi

R-sætning(er): 41,52/53

Eddikesyre....%

Indhold (W/W): 35% - 40%

CAS-nummer: 64-19-7

EF-nummer: 200-580-7

REACH registrerings nr.: 01-2119475328-30

**Sikkerhedsdatablad**
Basonyl ® Rot 545 fluessig

INDEX-nummer: 607-002-00-6

Faresymbol(er): C

R-sætning(er): 10,35

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv farebetegnelser, faresymboler, R-sætninger og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger.**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Forurenet tøj fjernes straks****Efter indånding**

Ved ubehag efter indånding af dampe/aerosoler: frisk luft, lægehjælp.

Ved hudkontakt

Vask grundigt med vand og sæbe.

Ved kontakt med øjnene

Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge.

Ved indtagelse

Skyl straks munden og drik rigeligt med vand, tilkald lægehjælp.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**Symptomer**

De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i mærkningen af produktet (se afsnit 2) og/eller i afsnit 11. Yderligere vigtige symptomer og virkninger er indtil videre ikke kendte.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**Behandling**

Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes.



Sikkerhedsdatablad
Basonyl ® Rot 545 fluessig

5. Brandbekæmpelse.

5.1 Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel Vandforstøvningsstråle, tørpulver, skum.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Sundhedsskadelige dampe Dannelse af røg/tåge. De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Øvrigt Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld.

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Anvend personlig beskyttelsesdragt

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Forurennet vand/slukningsvand opsamles. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Ved store mængder; produktet pumpes bort. Ved rester; Opsamles med egnede væskebindende materialer. Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald.

6.4 Henvisning til andre punkter

Henvisning til andre punkter Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i sektion 8 og 13.



Sikkerhedsdatablad Basonyl ® Rot 545 fluessig

7. Håndtering og opbevaring.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker

håndtering

Sørg for god rumventilation på lager og arbejdsplads.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse

Ingen særlige forholdsregler påkrævet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Betingelser for sikker opbevaring

herunder eventuel uforenelighed

Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Hold beholder tæt lukket og tør; opbevares køligt.

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser

For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 7 iagttages.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

8.1 Kontrolparametre

Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads

64-19-7 eddikesyre

Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 25 mg/m³; 10 ppm (GV(DK))

8.2 Eksponeringskontrol

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. I tillæg til de angivne personlige værnemidler anbefales det at bære lukket heldragt.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer

Egnet åndedrætsværn ved høj koncentration eller længere tids påvirkning: Gasfilter for organiske gasser/dampe (kogepunkt > 65 °C, f.eks. EN 14387 type A).

Beskyttelse af øjne

Tætsluttende beskyttelsesbriller (f.eks. EN 166) og ansigtsskærm.

Beskyttelse af hud

Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde, beskyttelsesstøvler, kemikaliebeskyttelsesdragt (I henhold til DIN-EN 465).



Sikkerhedsdatablad

Basonyl ® Rot 545 fluessig

Beskyttelse af hænder

Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374). Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (anbefalet: beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gennemtrængningstid efter EN 374): f.eks. nitrilgummi (0,4mm), chlorprengummi (0,5mm), polyvinylchlorid (0,7mm), og andre. Yderligere bemærkning: oplysningerne er baseret på egne forsøg, faglitterære oplysninger og informationer fra handskefremstillere eller udledt af analogistudier fra lignende stoffer. Der skal tages hensyn til, at den daglige anvendelsestid for en kemikaliebeskyttelseshandske i praksis på grund af de mange påvirkningsfaktorer (f.eks. temperatur) kan være betydelig kortere end den i henhold til EN 374 bestemte gennemtrængningstid. På grund af store typeforskelle skal leverandørens anvisninger følges.

9. Fysisk - kemiske egenskaber.

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	Flydende
Farve	Rødviolet
Lugt	Produktspecifik
Lugtgrænse	Ikke bestemt pga. eventuelle sundhedsmæssige risici ved indånding
pH værdi	3 – 4 (20 g/l, 20 °C)
Størkningspunkt	< -5 °C
Kogepunktsinterval	88 – 152 °C
Flammepunkt	> 100 °C. (DIN 51758)
Fordampningshastighed	Ikke bestemt
Information om eddikesyre	Nedre eksplosionsgrænse 4% (V). Øvre eksplosionsgrænse 17% (V).
Antændelsestemperatur	> 200 °C. (DIN 51794)
Damptryk	Ca. 70 mbar (50 °C)
Densitet	Ca. 1,1 g/cm ³ . (DIN EN ISO 787-10) (20 °C)
Relativ densitet	Ca. 1,1 (20 °C)



Sikkerhedsdatablad

Basonyl ® Rot 545 fluessig

Relativ damptæthed (luft)	Ikke bestemt
Opløselighed i vand	Blandbar
Opløselighed (kvalitativ)	Opløsningsmiddel: organiske opløsningsmidler, blandbar.
Fordelingskoefficient n-oktanol/ vand (log Kow)	Studie er ikke nødvendig
Selvantændelighed	Ikke selvantændelig
Termisk nedbrydning	> 60 °C
Viskositet, dynamisk	50 – 100 mPa.s (20 °C)
Eksplodingsfare	Ikke eksplosiv
Brandnærende egenskaber	Ikke brandfremmende
9.2 Andre oplysninger	
Overfladespænding	Ingen eksisterende data
Kornstørrelsesfordeling	Stoffet/produktet bliver ikke solgt eller brugt i fast form eller som granulat.

10. Stabilitet og reaktivitet.

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Ingen farlige reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved overholdelse af forskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold der skal undgås Se afsnit 7 i sikkerhedsdatabladet – håndtering og opbevaring.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås Stærke baser.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering.



Sikkerhedsdatablad
Basonyl ® Rot 545 fluessig

11. Toksikologiske oplysninger.

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Eksperimentelle/beregnete data

LD50 rotte (oral): 3.500 mg/kg

Rotte (inhalativ): 8 h (IRT)

Ingen dødelighed indenfor den angivne eksponeringstid som vist i dyreforsøg.

LD50 rotte (dermal):

> 5.000 mg/kg

Udsagnet for akut dermal toksicitet er afledt af produkter med lignende sammensætning.

Irritation

Eksperimentelle/beregnete data:

Hudætsning/hudirritation kanin: lokalirriterende. (BASF-test). Alvorlig øjenskade/øjenirritation kanin: irreversible skader (BASF-test).

**Sensibilisering ved indånding/
hudsensibilisering**

Eksperimentelle/beregnete data: ingen data om sensibiliserende effekt til rådighed.

Kimcellemutagenicitet

Bedømmelse mutagenicitet: Den kemiske struktur giver ikke anledning til mistanke om en sådan virkning. Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning.

Carcinogenitet

Bedømmelse carcinogenitet: Ingen valide studier om carcinogen virkning til rådighed. På grund af den kemiske struktur kan carcinogen virkning ikke udelukkes.

Reproduktionstoksicitet

Vurdering af reproduktionstoksicitet: ingen eksisterende data.

Udviklingstoksicitet

Vurdering af teratogenicitet: ingen eksisterende data.

Specifik målorgantoksicitet

(enkelt eksponering)

Bemærkninger: ingen eksisterende data.

Toksicitet ved gentagen dosering

og specifik målorgantoksicitet

(gentagen eksponering)

Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering: der foreligger ikke valide studier om toksicitet ved gentagen eksponering.

Aspirationsfare

Ingen fare forventet ved indånding.

Andre relevante informationer

om toksicitet

Indeholder et organisk opløsningsmiddel, som kan give risiko for skader på en række organer, herunder hjerneskade (Danmark).



Sikkerhedsdatablad
Basonyl ® Rot 545 fluessig

12. Miljøoplysninger.

12.1 Toksicitet

Fisketoksicitet	LC50 (96 h) > 100 mg/l, Poecilia reticulata
Akvatiske hvirvelløse dyr	LC50 (48 h), daphnier. Ikke bestemt.
Vandplante	EC50 (72 h), alger. Ikke bestemt.
Mikroorganismer/effekt på aktivt slam	EC50 > 100 mg/l EC90 540 mg/l, Pseudomonas putida
Kronisk fisketoksicitet	Ingen eksisterende data.
Kronisk toksicitet for akvatiske invertebrater	Ingen eksisterende data.
Vurdering af terrestrial toksicitet	Ingen data om terrestrial toksicitet til rådighed.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Oplysninger om eliminerbarhed 50 – 100 % (statisk metode)

Bioakkumuleringspotentiale

Vurdering af bioakkumuleringspotentialet Produktet indeholder komponenter med potentiale for bioakkumulering.

Mobilitet i jord (og andre delområder hvis tilgængelige)

Bedømmelse af transport mellem

Miljøområder Fra vandoverfladen fordamper stoffet ikke til atmosfæren. Økologiske data refererer til den aktive ingrediens. Adsorption til faste jordpartikler forventes. Økologiske data refererer til den aktive ingrediens. Dataene refererer til den uladede form af stoffet.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til bilag XIII af Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH): produktet indeholder intet stof, der opfylder PBT-kriterierne (persistent/bioakkumulativt/toksisk) eller vPvB-kriterierne (meget persistent/meget bioakkumulativt).



Sikkerhedsdatablad
Basonyl ® Rot 545 fluessig

12.6 Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Ingen eksisterende data.

Supplerende oplysninger

Yderligere henvisninger – fordeling og forbliven: ved behandling eller udledning af spildevand i biologiske rensningsanlæg skal de lokale og offentlige forskrifter og bestemmelser overholdes.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling

Skal i overensstemmelse med de lokale myndigheder for eksempel forbrændes i et egnet anlæg.

Forurennet emballage

Ikke forurennet emballage kan genanvendes. Emballage, der ikke kan rengøres skal bortskaffes som stoffet.

14. Transportoplysninger.

Landtransport

ADR

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.

UN-nummer

Ikke anvendelig

UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke anvendelig

(UN proper shipping name)

Transportfareklasse(r)

Ikke anvendelig

Emballagegruppe

Ikke anvendelig

Miljøfarer

Ikke anvendelig

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen bekendt

RID

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.

UN-nummer

Ikke anvendelig

UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke anvendelig

(UN proper shipping name)

Transportfareklasse(r)

Ikke anvendelig

Emballagegruppe

Ikke anvendelig

Miljøfarer

Ikke anvendelig

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen bekendt



sikkerhedsdatablad
Basonyl ® Rot 545 fluessig

Indenrigssøtransport

ADN	Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.
UN-Nummer	Ikke anvendelig
UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke anvendelig
(UN proper shipping name)	
Transportfareklasse(r)	Ikke anvendelig
Emballagegruppe	Ikke anvendelig
Miljøfarer	Ikke anvendelig
Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ingen bekendt
Transport i tankskibe i indre vandveje	Ikke vurderet

Søtransport

UN-nummer	IMDG, ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.
UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke anvendelig
(UN proper shipping name)	Ikke anvendelig
Transportfareklasse(r)	Ikke anvendelig
Emballagegruppe	Ikke anvendelig
Miljøfarer	Ikke anvendelig
Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ingen bekendt

Sea transport

	IMDG, not classified as a dangerous good under transport regulations.
UN number	Not applicable
UN proper shipping	Not applicable
Transport hazard class(es)	Not applicable
Packing group	Not applicable
Environmental hazards	Not applicable
Special precautions for users	None known

Lufttransport

	IATA/ICAO, ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.
	Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne
UN-nummer	Ikke anvendelig
UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke anvendelig
(UN proper shipping name):	
Transportfareklasse(r)	Ikke anvendelig
Emballagegruppe	Ikke anvendelig
Miljøfarer	Ikke anvendelig

**Sikkerhedsdatablad**
Basonyl ® Rot 545 fluessig**Særlige forsigtighedsregler
for brugeren**

Ikke bekendt

Air transport

IATA/ICAO, not classified as a dangerous good under transport regulations.

UN number

Not applicable

UN proper shipping name

Not applicable

Transport hazard class(es)

Not applicable

Packing group

Not applicable

Environmental hazards

Not applicable

Special precautions for user

None known

Bulk transport I henhold til bilag II I MARPOL 73/78 og IBC-koden**Forordning**

Ikke vurderet

Transport tilladt

Ikke vurderet

Forureningsnavn

Ikke vurderet

Forureningskategori

Ikke vurderet

Skibstype

Ikke vurderet

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code**Regulation**

Not evaluated

Shipment approved

Not evaluated

Pollution name

Not evaluated

Pollution category

Not evaluated

Ship Type

Not evaluated

15. Oplysninger om regulering.**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Hvis yderligere lovgivning er gældende, der ikke allerede er anført andre steder i dette sikkerhedsdatablad, vil det være beskrevet i dette underpunkt.

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgørelsen om unges arbejde (Danmark).

Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets Bekendtgørelse/vejledning om grænseværdier for stoffer og materialer (Danmark).

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Grundet registreringsfristen er kemikaliesikkerhedsvurdering endnu ikke gennemført.



Sikkerhedsdatablad
Basonyl ® Rot 545 fluessig

16. Andre oplysninger.

Den fulde ordlyd af klassificeringerne, herunder farebetegnelse, faresymboler, R-sætninger og faresætninger, hvis nævnt i sektion 2 eller 3:

Xi	Lokalirriterende
C	Ætsende
41	Risiko for alvorlig øjenskade.
52/53	Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
10	Brandfarlig
35	Alvorlig ætsningsfare
Skin Corr./Irrit.	Hudætsning/-irritation
Eye Dam./Irrit.	Alvorlig øjenskade/øjenirritation
STOT SE	Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering
Aquatic Chronic	Farlig for vandmiljøet – kronisk
Flam. Liq.	Brandfarlig væske
H318	Forårsager alvorlig øjenskade
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H314	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader
H226	Brandfarlig væske og damp.

Dato: 2013

Forbehold om ansvar. Informationerne er baseret på vores nuværende viden og er tiltænkt som anvendelse for at beskrive produktets egenskaber med hensyn til sundhed, sikkerhed og miljø. Informationerne er efter vores kendskab korrekte og pålidelige på ovennævnte dato. Der gives ingen garanti herfor, eller for at oplysningerne er fuldstændigt dækkende. Modtagere af dette produkt er ansvarlige for overholdelse af gældende regler og forskrifter.

Nymann Kemi A/S

Nyhåbsvej 2

8560 Kolind

Tlf.: 86 39 18 00

Fax: 86 39 15 74